



	Přívodní ventil Zehnder ComfoValve Luna S	Odtahový ventil Zehnder ComfoValve Luna E
Typ ventilu	Přívodní ventil	Odtahový ventil
Materiál	Plast	Plast
Barva	Bílá, odstín RAL 9003	Bílá, odstín RAL 9003
Průtok vzduchu	Do 75 m ³ /h Do 45 m ³ /h při nominálním větrání	Do 75 m ³ /h Do 45 m ³ /h při nominálním větrání
Provozní teplota	Do 60 °C	Do 60 °C
Rozměry a hmotnost		
Rozměry	170 x 170 x 70 mm	170 x 170 x 102 mm
Vzhled	Kulatý	Kulatý
Vnější průměr	170 mm	170 mm
Pohledová výška	30 mm	30 mm
Hmotnost	0.280 kg	0.320 kg
Výčnělek tvarovky	Maximum 5 mm	Maximum 5 mm
Instalace		
Instalace	Rychlá, snadná, bez použití nářadí	Rychlá, snadná, bez použití nářadí
Místo instalace	Nástěnná i podstropní	Nástěnná i podstropní
Napojení	DN 125	DN 125
Vzduchotěsná instalace	✓ s gumovým těsněním	✓ s gumovým těsněním
Nastavení		
Přesná a snadná regulace	✓	✓
Nastavení vzduchového množství	25 pozic nastavení průtoku vzduchu	75 pozic nastavení průtoku vzduchu
Stupnice nastavení pozic	0-25	0-25
Úrovně nastavení	1 úroveň	3 úrovně
Mechanismus aretující nastavení ventilu	✓	✓
Možnost zápisu nastaveného průtoku	Kolonka uvnitř ventilu	Kolonka na zadní straně ventilu
Speciální funkce		
Rozsah přívodu / odtahu vzduchu v prostoru	360° 240° omezené s AirBlocker	360°
Coandův efekt	Optimalizovaná výfuková štěrbinová pro tichý přívod vzduchu bez průvanu	-
Filtr	-	Filtr chránící rozvody vzduchu před prachem. Číslo výrobku: 990 320 031
Vzhled / design	Dokonale sladěný design pro perfektní kombinaci v prostorech s přívodem i odtahem vzduchu	
Diskrétní integrace do jakéhokoli obytného prostoru	Příjemný design a malá instalační výška 30 mm bez ohledu na nastavení průtoku vzduchu	
Odolnost proti UV záření	✓	✓
Barevná stálost	✓	✓
Odolnost proti oděru	✓	✓
Snadné čištění	✓	✓